



IsoQure[®] IM 1NMI

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 1NMI

Chemischer Name: 1-Methyl-1H-Imidazol

CAS-Nummer: 616-47-7

EG-Nummer: 210-484-7

Materialdefinition

Aussehen: Farblose bis gelbliche transparente Flüssigkeit

Reinheit: ≥ 99,0 %

Siedepunkt: ≥ 198 °C

Wassergehalt: ≤ 0,5 %

Anwendung

IsoQure[®] IM 1NMI wird als Beschleuniger für Dicyandiamid- oder Anhydrid-Härter verwendet und findet auch Anwendung als Polyurethankatalysator für halbhartem und hartem Schaumstoff.

Handhabung, Lagerung und Verpackung

Die Verarbeitung und Nutzung von IsoQure[®] IM 1NMI erfordert ausreichend technisches und professionelles Wissen. Bitte konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt und beachten Sie die lokalen Sicherheitsvorschriften.

Die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Anforderungen, insbesondere zur Unfallverhütung, Arbeitshygiene und Patentrechten, müssen beachtet werden.

IsoQure® IM 1NMI muss in fest verschlossenen Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort unter 28°C gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung beträgt die Stabilität mindestens 1 Jahr.

Die Standardverpackungsgröße für IsoQure® IM 1NMI beträgt 200kg Kunststofffässer.

Regulatorische Informationen

EU REACH registriert: Nein

TSCA: Gelisted

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2026-07-06 / b51f

Wir bemühen uns, in unserer gesamten Dokumentation genau zu sein. Allerdings werden alle Informationen oder Ratschläge in gutem Glauben von uns bereitgestellt, ohne Gewähr oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine bestimmte Anwendung. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industriekunden. Die Verantwortung liegt beim Anwender des Produkts darin, sorgfältig zu recherchieren und das Produkt sowie seine Anwendungsabläufe fortlaufend im Kontext der jeweiligen Verwendung zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Umsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Kautschuk Group übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen [<https://kautschuk.com/info/toc>] gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind Mindestgarantiewerte für einen Zeitraum, der am Tag des Versands beginnt. Nach Ablauf dieses Zeitraums erfordert das Produkt zusätzliche Qualitätskontrollen, kann jedoch durchaus noch innerhalb der Spezifikation liegen. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Richtlinie zur Haltbarkeit [<https://kautschuk.com/info/shelflife>].

Für Aktualisierungen zu Produktinformationen prüfen Sie bitte regelmäßig diese Webseite:

</products/epoxy/im/isoquire-im-1nmi?lang=de> [</products/epoxy/im/isoquire-im-1nmi?lang=de>]