



IsoQure[®] IM 1V

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 1V

化学名: 1-ビニリイミダゾール / 1-エチニル-1H-イミダゾール

CAS 番号: 1072-63-5

EC 番号: 214-012-0

材料の特性

外観: 無色から黄色っぽい透明な液体

純度: $\geq 99.0 \%$

沸点: 184 - 192 °C

水分含有量: $\leq 0.5 \%$

用途

IsoQure[®] IM 1Vは、ビニルピロリドンとの組み合わせでUVコーティングの反応性希釈剤として、またアクリルペイントの製剤で使用されます。

取り扱い、保管、包装

IsoQure[®] IM 1Vの処理および使用には適切な技術的知識と専門知識が必要です。安全データシートを参照し、地元の安全規定を守ってください。

あなたの国の法的要件、特に事故の予防、職場の衛生、特許権の規定を守る必要があります。

IsoQure[®] IM 1Vは、密封された原袋を28°C以下の涼しい乾燥した場所に保管する必要があります。適切に保存された場合、最低でも1年間は安定した状態を保つことができます。

IsoQure[®] IM 1Vは200kgのプラスチックドラムに入れて提供されます。

規制情報

EU REACHの登録: なし

TSCA: リストに掲載

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2026-07-06 / 1de4



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な[利用規約](#)が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー](#)を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：
</products/epoxy/im/isoquire-im-1v?lang=jp>