

Isolan Defoam-1

Definición del Material

Apariencia: Líquido amarillento y turbio

Viscosidad de Brookfield (25°C): Máx 350 mPa.s

Densidad: 0.96g/cm³

Aplicación

Agente antiespumante altamente eficiente adecuado para lacas a base de agua y mezclas de polímeros acuosos.

La cantidad sugerida es del 0.1-0.5% de la mezcla total. Introducir mientras se mezcla y continuar hasta que Isolan Defoam-1 esté completamente disperso (alrededor de 10-15 minutos).

Examine el flujo de la laca tratada antes de su aplicación.

Almacenamiento

El rango de temperatura óptimo para el almacenamiento y manejo es de 5 °C a 30 °C. El producto debe estar protegido del calor y la helada para mantener su viabilidad. Los contenedores no deben ser reabastecidos después de haber sido abiertos. Almacenado correctamente, Isolan Defoam-1 es estable al menos 12 meses después de que el envío ha salido de nuestro almacén.

Embalaje

Isolan Defoam-1 está disponible en IBCs (1000kg cada uno) y tambores (210kg cada uno). Los pedidos mínimos son 2 pallets con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

Información Regulatoria

Registrado en el REACH de la UE: No aplicable

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2023-09-20 / b06d

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>
(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1** (**<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>**)

© **2001-2025 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**